

VẢI BỌC XI LANH THỦY LỰC

"Giải pháp bảo vệ xi lanh thủy lực – Kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí bảo trì!"



Máy móc của bạn có đang gặp vấn đề này:

- ✗ Sau một thời gian sử dụng, bùn đất, nước, dầu mỡ bám dính khiến thiết bị nhanh xuống cấp.
- ✗ Va đập, ma sát trong quá trình vận hành làm trầy xước, gây rò rỉ dầu.
- ✗ Khi xi lanh thủy lực bị hư hỏng, chi phí thay thế và sửa chữa sẽ rất tốn kém.



"VẢI BỌC XI LANH THỦY LỰC CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP MỚI GIÚP BẠN TIẾT KIỆM CHI PHÍ!"



Vải bọc xi lanh thủy lực là một giải pháp giúp bảo vệ xi lanh thủy lực khỏi các tác nhân gây hại như bụi bẩn, va đập và mài mòn.

Sản phẩm này giúp duy trì hiệu suất hoạt động cho hệ thống thủy lực, giảm thiểu chi phí bảo trì và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

- **Bảo vệ toàn diện**
Chống bụi, cát, đá văng và các tác nhân gây hại từ môi trường.
- **Tăng tuổi thọ thiết bị**
Giảm hao mòn, hạn chế trầy xước và hư hại trên bề mặt xi lanh.
- **Dễ dàng lắp đặt**
Thiết kế dễ dàng lắp đặt với băng dán Velcro và dây đai cố định.
- **Chất liệu bền bỉ**
Sử dụng vải chuyên dụng có độ bền cao, chịu được điều kiện khắc nghiệt.
- **Tương thích nhiều loại máy**
Máy đào, Máy ủi, Máy xúc lật từ nhiều nhà sản xuất máy khác nhau.



CÁC LOẠI VẢI BỌC XILANH THỦY LỰC HIỆN CÓ

Loại	Chất liệu	Đặc điểm	Nhiệt độ môi trường
Vải: STD	Cordura	- Dùng trong môi trường có bụi bê tông, cát, đá, bột đá và chống bụi. - Chống nước, chống mài mòn tốt. - Tính đàn hồi đi kèm với khả năng chịu tải vượt trội. - Giá thành thấp, trọng lượng nhẹ.	80°C
Vải: Cường lực	Sợi Aramid	- Phù hợp với ngành thép, môi trường nhiệt độ cao. - Chống nhiệt, chống cháy, chống nước, chống mài mòn. - Chất liệu vải chống cháy chuyên dụng.	250°C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VẢI BỌC XI LẠNH

- Trùm toàn bộ Vải bọc Xi lanh thủy lực lên toàn bộ thanh xi lanh và cố định hai đầu.
- Bằng dán được thiết kế với độ rộng gấp đôi và sắp xếp theo dạng zic zac, giúp bám chặt và cố định chắc chắn.



(Trạng thái khi co lại nhỏ nhất)



(Trạng thái khi kéo ra dài nhất)



THỬ NGHIỆM ĐỒ BỀN



Số lần rung: 1,7 triệu lần
 Quãng đường di chuyển: 380,8 km
 Tải trọng thực tế: 21.280 tấn
 Kết quả: Sau 5 chu kỳ thử nghiệm, không phát hiện hư hỏng



(Hình ảnh thực tế: Kết quả kiểm tra Vải bọc xi lanh sau khi sử dụng)

- Vải bọc Xi lanh Gầu khoảng 3 năm sau khi sử dụng (5/2012 - 3/2015)
- Có một số chỗ may dán Velcro bị sờn nhẹ, nhưng vải nylon hoàn toàn không bị thủng hay hư hỏng, chức năng bảo vệ của tấm bọc vẫn được giữ nguyên.

DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy xây dựng	Bộ phận	Kích thước tấm vải bọc (Đường kính danh nghĩa x Chiều dài) (mm)
Máy xúc thủy lực (Loại 20 tấn)	Xi lanh cần (Boom)	185 x 1600
	Xi lanh tay (Arm)	220 x 1850
	Xi lanh gầu (Bucket)	185 x 1200
Máy xúc thủy lực (Loại 12 tấn)	Xi lanh cần (Boom)	155 x 1400
	Xi lanh tay (Arm)	180 x 1800
	Xi lanh gầu (Bucket)	150 x 1350
Máy ủi (Loại 16 tấn)	Xi lanh nâng (Lift)	110 x 1250
	Xi lanh nghiêng (Tilt)	150 x 500

(*) Ngoài những loại có ở danh mục trên, chúng tôi còn có dịch vụ OEM/ODM sản xuất sản phẩm theo kích thước, thiết kế và thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng. Nếu bạn có nhu cầu, xin hãy liên lạc với chúng tôi để nhận tư vấn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

(*) Nếu bạn cần tư vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Điện thoại: 028-7302-1425

Email: inq@kmvl.com.vn

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Nhật Nam Office, 12 Đường số 5, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Trang chủ)

(Shopify phụ tùng)

(Facebook)

(Zalo OA)

